



Life Engine VWM 5W30

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
E-Mail office@phi-oil.com
www.phi-oil.com

Produktinformation

Beschreibung:

Modernes Leichtlaufmotorenöl auf Basis halbsynthetischer Grundöle. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- Sehr geringer Ölverbrauch durch ausgesprochen niedrigen NOACK Verdampfungsverlust
- Verringerte Aschebildung (low SAPS)
- Sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- Stabiler Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung:

Hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, Abgasnachbehandlung und Partikelfilter in PKWs und Transportern. Das Produkt ist geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle und kann sehr universell in Fuhrparks eingesetzt werden.

Leistungsbereich:

ACEA C3 API SN VW 504.00 / 507.00 MB 229.51 BMW LL-04

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15°C	kg/m ³	853	Flammpunkt COC	°C	>200
Viskosität bei -30°C	mPa.s	6.300	Fließpunkt	°C	-36
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	72,4	Basenzahl	mg KOH/g	7,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	11,8	NOACK Verdampfungsverlust	%	6,1
Viskositätsindex		160			

passionate about performance