



Racing Moto Engine 15W60

PHI OIL GmbH
Unterechingerstraße 2
A-5113 St. Georgen bei Salzburg
Tel +43 (6272) 20 121-0
Fax +43 (6272) 20 121-21
E-Mail office@phi-oil.com
www.phi-oil.com

Produktinformation

Beschreibung:

Racing Moto Engine 15W60 ist ein vollsynthetisches Premium-Motorenöl, speziell entwickelt für höchste Ansprüche im Motorrad Rennsport. Dabei kommen ausschließlich die hochwertigsten Grundöle und Additive zum Einsatz, die dieses Produkt speziell in folgenden Bereichen einzigartig und überlegen machen:

- Extrem hoher Verschleißschutz und geringe Reibung
- Hervorragende Hochtemperatureigenschaften, d.h. auch bei extremer thermischer Beanspruchung hochbelastbarer und stabiler Schmierfilm
- Optimale Reibungseigenschaften für im Ölbad laufende Reibbeläge
- Äußerst geringer Ölverbrauch und perfekte Abdichtung im Bereich der Kolbenringe, dadurch perfekte Schonung von nachgeschalteter Abgasnachbehandlungstechnik (Partikelfilter, ...)
- Hohe Scherstabilität und damit sichere Viskosität auch bei höchster mechanischer Belastung über lange Zeit
- Extreme Oxidations- und Alterungsstabilität verhindern Schlamm Bildung
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Perfekte Motorensauberkeit

Anwendung:

Racing Moto Engine 15W60 wurde speziell für höchste Ansprüche im Motorrad Rennsport entwickelt. Außerdem kann das Produkt universell in allen modernen Straßenmotorrädern eingesetzt werden. Das Produkt sorgt für perfekt saubere Motoren und bietet hervorragenden Verschleißschutz auch bei erhöhter Kraftstoffverdünnung durch fette Kraftstoff-Luft Gemische.

Spezifikationen und Freigaben:

API CI-4 SAE J300: 15W60

Typische Standardanalysen:

Dichte bei 15°C	kg/m ³	862	Flammpunkt COC	°C	>220
Viskosität bei -20°C	mPa.s	6.430	Fließpunkt	°C	-50
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	166			
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	22,9			
Viskositätsindex		166			

passionate about performance